

CN-R Festbrennweiten

DIE GANZE WELT IST REIF FÜRS KINO

Die kompakten und robusten Objektive verbinden alle Vorteile des RF Bajonetts mit modernster optischer Leistung, geringer Schärfentiefe und präziser Farbwiedergabe. Mit den Canon CN-R Festbrennweiten wird die ganze Welt reif fürs Kino.



- Cine Objektive mit RF Bajonett für professionelle Produktionen
- Kompromisslose Vollformat-Kreativität
- Außergewöhnliche Abbildungsqualität
- Mechanische Präzision im kompakten Design
- Optimierte Ergonomie und noch besseres Handling

RF

8K



11-Bladed Iris

PRODUKTSORTIMENT



CN-R14mm T3.1 L F



CN-R20mm T1.5 L F



CN-R24mm T1.5 L F



CN-R35mm T1.5 L F



CN-R50mm T1.3 L F



CN-R85mm T1.3 L F



CN-R135mm T2.2 L F

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CN-R Festbrennweiten

		CN-R 14mm T3.1 LF	CN-R 20mm T1.5 LF	CN-R 24mm T1.5 LF	CN-R 35mm T1.5 LF	CN-R 50mm T1.3 LF	CN-R 85mm T1.3 LF	CN-R 135mm T2.2 LF	
Bajonett		RF Bajonett							
Brennweite		14 mm	20 mm	24 mm	35 mm	50 mm	85 mm	135 mm	
T-Stopp		3,1	1,5		1,3		2,2		
Anzahl der Iris-Lamellen		11 Lamellen							
Bildwinkel	Seitenverhältnis 1,5:1 Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm	104,3° x 81,2°	84,0° x 61,9°	73,7° x 53,1°	54,4° x 37,8°	39,6° x 27,0°	23,9° x 16,1°	15,2° x 10,2°	
	Seitenverhältnis 1,78:1 Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm	82,6° x 52,5°	63,2° x 38,1°	54,3° x 32,1°	38,7° x 22,3°	27,6° x 15,7°	16,5° x 9,3°	10,4° x 5,9°	
Naheinstellgrenze		0,2 m/8"	0,3 m/12"	0,3 m/12"	0,3 m/12"	0,45 m/18"	0,95 m/3'2"	1 m/3'4"	
Nächstmöglicher Aufnahmebereich	Seitenverhältnis 1,5:1 Sensorabmessungen 36,0 x 24,0 mm	24,8 x 16,5 cm	33,8 x 22,5 cm	28,8 x 19,2 cm	20,1 x 13,4 cm	24,9 x 16,6 cm	34,3 x 22,9 cm	21,1 x 14,1 cm	
	Seitenverhältnis 1,78:1 Sensorabmessungen 24,6 x 13,8 mm	16,9 x 9,5 cm	23,1 x 13,0 cm	19,7 x 11,0 cm	13,7 x 7,7 cm	17,0 x 9,5 cm	23,4 x 13,1 cm	14,4 x 8,1 cm	
Frontdurchmesser		Ø 114 mm							
Bildkreis		Φ 43,3 mm							
Abmessungen (B x H x T, ca.)		118,4 x 118,4 x 118,0 mm	118,4 x 118,4 x 125,5 mm					118,4 x 118,4 x 139,6 mm	
Gewicht (ca.)		1,3 kg	1,4 kg	1,3 kg		1,2 kg	1,5 kg		



Canon Inc.
canon.com
 Canon Europe
canon-europe.com
 German edition
 Canon Europa NV 2023

DIE GANZE WELT IST REIF FÜRS KINO

Die kompakten und robusten Objektive verbinden alle Vorteile des RF Bajonetts mit modernster optischer Leistung, geringer Schärfentiefe und präziser Farbwiedergabe. Mit den Canon CN-R Festbrennweiten wird die ganze Welt reif fürs Kino.

CN-R Festbrennweiten



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	F/M	Mercury Code	EAN Code
CN-R14MM T3.1 L F	F	6398C001AA	4549292225549
	M	6398C006AA	4549292225594
CN-R20MM T1.5 L F	F	6399C001AA	4549292225648
	M	6399C006AA	4549292225693
CN-R24MM T1.5 L F	F	6400C001AA	4549292225747
	M	6400C006AA	4549292225792
CN-R35MM T1.5 L F	F	6401C001AA	4549292225846
	M	6401C006AA	4549292225891
CN-R50MM T1.3 L F	F	6402C001AA	4549292225945
	M	6402C006AA	4549292226003
CN-R85MM T1.3 L F	F	6403C001AA	4549292226058
	M	6403C006AA	4549292226102
CN-R135MM T2.2 L F	F	6404C001AA	4549292226157
	M	6404C006AA	4549292226201

Live for the story_

DIE GANZE WELT IST REIF FÜRS KINO

CN-R Festbrennweiten

Die kompakten und robusten Objektive verbinden alle Vorteile des RF Bajonetts mit modernster optischer Leistung, geringer Schärfentiefe und präziser Farbwiedergabe. Mit den Canon CN-R Festbrennweiten wird die ganze Welt reif fürs Kino.



Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Länge (ca. cm)		Breite (ca. cm)		Höhe (ca. cm)		Bruttogewicht (g)			
			Innenmaße	Außenmaße	Innenmaße	Außenmaße	Innenmaße	Außenmaße	Verpackungskarton und Objektiv und Bedienungsanleitung	Verpackungskarton und Bedienungsanleitung	Verpackungskarton und Objektiv	Verpackungskarton
CN-R14MM T3.1 L F	6398C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.058	675	2.024	641
	6398C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.058	675	2.024	641
CN-R20MM T1.5 L F	6399C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.111	669	2.077	635
	6399C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.111	669	2.077	635
CN-R24MM T1.5 L F	6400C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.048	669	2.014	635
	6400C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.048	669	2.014	635
CN-R35MM T1.5 L F	6401C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	200	669	1.966	635
	6401C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	200	669	1.966	635
CN-R50MM T1.3 L F	6402C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	1.937	669	1.903	635
	6402C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	1.937	669	1.903	635
CN-R85MM T1.3 L F	6403C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.196	669	2.162	635
	6403C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.196	669	2.162	635
CN-R135MM T2.2 L F	6404C001AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.224	654	219	620
	6404C006AA	EA	21,7	22,2	21	21,5	26,4	27,4	2.224	654	219	620

Canon

Live for the story_