

TECHNISCHE DATEN

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

OPTIK/DATEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bildgröße | Vollformat |
| KB-äquivalentbrennweiten (mm) | - |
| Sichtwinkel bei Unendlichstellung | 74° - 8°35', 53° - 5°45', 84° - 10°20' |
| Horizontal | |
| Vertikal | |
| Diagonal | |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 21/15 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 7 |
| Kleinste Blende | 22-38 (36) |
| Naheinstellgrenze (ca. m) | 0,5 |
| Maximale Vergrößerung | 0,26 |
| Abstandsinformation | Ja |
| Bildstabilisator | 5 Stufen |
| AF-Motor | Nano USM |

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Staub-/Spritzwasserschutz | Nein |
| Filterdurchmesser (mm) | 72 |
| Max. Durchmesser x Länge (ca. mm) | 80,4 x 122,5 |
| Gewicht (ca. g) | 750 |

ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Objektivdeckel | E-72 II |
| Streulichtblende | EW-78F (nicht im Lieferumfang) |
| Objektivtasche | LP1219 (nicht im Lieferumfang) |
| Objektivrückdeckel | Objektivrückdeckel RF |
| Kompatibilität mit Extender | Nicht kompatibel |



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2019