

RF 800mm F11 IS STM

DIE WELT NÄHER BRINGEN. VIEL NÄHER.



Das RF 800mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen 4-Stufen-Bildstabilisator. Es richtet sich vorwiegend an alle, die an der Reise- und Wildlife-Fotografie interessiert sind, und es eignet sich wegen der langen Brennweite auch für Plane-Spotting.



- Supertele-Objektiv, kompakt und leicht wie nie zuvor
- Zusammengeschoben nur ca. 28 cm lang
- Nur 1.260 g Gewicht
- Optischer 5-Stufen-Bildstabilisator
- Leise und gleichmäßige Fokussierung
- Kompatibel mit RF Extendern

PRODUKTSORTIMENT



RF 600mm F11 IS STM



RF 800mm F11 IS STM



RF 100-500mm
F4.5-7.1L IS USM

RF 600mm F11 IS STM
RF 800mm F11 IS STM
RF 100-500mm
F4.5-7.1L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 800mm F11 IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
KB-Äquivalentbrennweiten (mm)	800
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	02°35', 01°40', 03°05'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	11/8
Anzahl Blendenlamellen	–
Kleinste Blende	11
Naheinstellgrenze (ca. m)	6
Maximale Vergrößerung	0,14
Abstandsinformation	Ja
Bildstabilisator ¹	4
AF-Motor	STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz	–
Filterdurchmesser (mm)	95
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	101,6 x 351,8 (101,6 x 281,8) ²
Gewicht (ca. g)	1.260

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-95
Streulichtblende	ET-101
Objektivtasche	LZ1435
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel
Extender compatibility	Nur RF Extender
Sonstiges Zubehör	
Spezifikationen mit EXTENDER RF 1.4X	
Brennweite	1120mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	01°50', 01°10', 02°10'
Lichtstärke	F16
Maximale Vergrößerung	0,19x
AF möglich	Ja
IS Funktion	Ja
Spezifikationen mit EXTENDER RF 2X	
Brennweite	1600mm
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	01°20', 50', 01°30'
Lichtstärke	F22
Maximale Vergrößerung	0,28x
AF möglich	Ja
IS Funktion	Ja

¹⁾ Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

²⁾ Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Wird dieses Objektiv verwendet (mit oder ohne Extender), so reduziert es den AF-Bereich der Kamera auf ca. 40% der horizontalen und 60% der vertikalen Sensorfläche.

Um dieses Objektiv (mit oder ohne Extender) mit einer EOS R, EOS Ra oder EOS RP einzusetzen, ist eine entsprechende Firmware-Version erforderlich. Die aktuelle Firmware-Version für die Kamera kann man von der Canon Webseite laden und auf der Kamera installieren.

Um die besten Ergebnisse mit diesem Objektiv (mit oder ohne Extender) zu erzielen, wird empfohlen die RAW Aufnahmen mit einer Canon Bildbearbeitungs-Software zu bearbeiten. Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar. Für ein Tablet ist die aktuelle Digital Photo Professional Express im App Store erhältlich.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2020

DIE WELT NÄHER BRINGEN. VIEL NÄHER.

RF 800mm F11 IS STM

Das RF 800mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen 4-Stufen-Bildstabilisator. Es richtet sich vorwiegend an alle, die an der Reise- und Wildlife-Fotografie interessiert sind, und es eignet sich wegen der langen Brennweite auch für Plane-Spotting.

Verkaufsbeginn: TBC



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059

ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende ET-101	3989C001AA	4549292168723
OBJEKTIVBEUTEL LZ1435	3991C001AA	4549292168747

Canon

Live for the story_

DIE WELT NÄHER BRINGEN. VIEL NÄHER.

RF 800mm F11 IS STM

Das RF 800mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen 4-Stufen-Bildstabilisator. Es richtet sich vorwiegend an alle, die an der Reise- und Wildlife-Fotografie interessiert sind, und es eignet sich wegen der langen Brennweite auch für Plane-Spotting.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	EA	Einzel	1	16,7	16,7	39,2	1,64	1,31
		CT	Karton	4	35,4	35,4	43,4	7,61	6,55
		EP	Europalette	48	120	80	101,8	101	86
			Lagen pro Palette	2					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	24					
Streulichtblende ET-101	3989C001AA	EA	Einzel	1	12,7	10	12,6	0,131	0,095
		CT	Karton	12	40,4	27,5	24,7	2,27	1,76
		EP	Europalette	288	120	80	113,8	64,5	49,5
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	72					
OBJEKTIVBEUTEL LZ1435	3991C001AA	EA	Einzel	1	14,6	14,6	35,5	0,541	0,40
		CT	Karton	4	48,6	33,0	34,1	3,17	2,16
		EP	Europalette	48	120	80	117,3	48	33
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	4					
			Produkte pro Lage	16					

Lieferumfang

- RF 800mm F11 IS STM
- OBJEKTIVDECKEL E-95
- Objektivrückdeckel RF
- Anleitungen

Canon

Live for the story_