

Features	Abmessungen [BxHxT]	Ca. 148,7 x 49,5 x 80,3 mm / 5,85 x 1,95 x 3,16 inch (ohne die vorstehenden Teile)
	Gewicht	Ca. 406 g / 0.895 lb (Gehäuse und Akku) Ca. 295 g / 0.650 lb (Gehäuse und Batterie)
	Akku	DMW-BLJ31 (li-ion Akku: 7.4V, 3050mAh, 23Wh) (separat erhältlich)
	Akku-Lebensdauer* (CIPA-Standard)	Ca. 660 Bilder (rückwärtiger Bildschirm) mit DC-S1R und S-R24105/Ca. 720 Bilder (rückwärtiger Bildschirm) mit DC-S1 und S-R24105/* Einer in der Kamera, einer im Akkugriff.
	Staub- und spritzwassergeschützt	Ja/Staub- und spritzwassergeschützt garantiert nicht, dass keine Schäden entstehen, wenn dieser Batteriegriff einem direkten Kontakt mit Staub und Wasser ausgesetzt ist.
	Betrieb	Betrieb EIN/AUS Schalter <small>[SEP]</small> Auslöser <small>[SEP]</small> Joystick <small>[SEP]</small> AF EIN-Taste <small>[SEP]</small> Weissabgleich-Taste <small>[SEP]</small> ISO-Empfindlichkeits-Taste <small>[SEP]</small> Belichtungskorrektur-Taste <small>[SEP]</small> Vorderrad <small>[SEP]</small> Rückrad <small>[SEP]</small> Fn Taste
	Betriebstemperatur	-10 bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 - 80 % RH (keine Kondensation)