

SONY

make.believe

ECM-674

Elektret-Kondensatormikrofon



Das ECM-674 ist ein kostengünstiges Elektret-Kondensatormikrofon im Shotgun-Design, mit dem sowohl bei Studio- als auch bei Außenaufnahmen hervorragende Tonqualität erzielt wird.

Leistungsmerkmale

Flacher, breiter Frequenzgang

Mit seinem flachen, breiten Frequenzgang (40 Hz bis 20 kHz) bietet das ECM-674 eine überdurchschnittlich natürliche, störungsfreie Klangwiedergabe

Kompaktes, leichtes Design

Das ECM-674 wurde als hochdirektionales, kompaktes und leichtgewichtiges Shotgun-Mikrofon entworfen. Es ist nur 268 mm lang und 185 g leicht und sogar bei der Montage auf kompakte Camcorder gut ausbalanciert.

Integrierter Tiefpass-Filter

Aufgrund des integrierten Tiefpass-Filters (zwei Positionen: M, V) kann der Anwender unerwünschte Umgebungsgeräusche ohne Weiteres auf ein Minimum reduzieren..

Vorteile

Hervorragende Klangqualität

Das ECM-674 bietet eine sehr hohe Empfindlichkeit von -36 dB (0 dB=1 V/Pa.) und einen niedrigen Geräuschpegel von unter 17 dB SPL. Daher ist dieses Mikrofon auch für Sprachaufnahmen in lauter Umgebung verwendbar

Zwei Stromversorgungen

Variabel in der Stromversorgung kann das ECM-674 per Mikrofon- oder Batteriestrom betrieben werden, so dass es sowohl zur Befestigung an einem Camcorder als auch für viele weitere Tonaufnahmetypen geeignet ist. Intern: Betrieb mit AA-Batterien Extern: Betrieb mit Gleichspannung (40 bis 52 V)

Eingebauter Auslaufschutz für Batterieflüssigkeit

Alte Batterien können auslaufen und dadurch das Gerät beschädigen, in dem sie verwendet werden. Von dem ECM-674 wird die Stromspannung der Batterie ständig überwacht und bei einem Abfall der Spannung unter einen bestimmten Schwellwert die dem Stromkreis zugeführte Spannung ausgeschaltet.

Technische Daten

Kapseltyp	Elektret-Kondensator
Richtwirkung	Unidirektional (Super-Cardioid)
Frequenzgang	40 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit (bei 1 kHz)	-36 dB(*1) \pm 3 dB
Ausgangsimpedanz (bei 1 kHz)	220 Ω \pm 20%
Dynamikbereich	Phantom: 107 dB oder höher, Batterie: 98 dB oder höher
Signalrauschabstand	77 dB oder höher (IEC 179, A-gewichtet, 1 kHz, 1 Pa.)
Eigengeräusch	17 dB SPL(*2) oder niedriger
Windgeräusch	50 dB SPL(*2) oder niedriger (mit Windschutz)
Induktionsgeräusch von äußerem Magnetfeld	0 dB SPL(*2) oder niedriger

Max. Schalldruck des Eingangssignals	Phantom: 124 dB SPL (*2), Batterie: 115 dB SPL (*2)
Betriebsspannung	Extern: 40 bis 52 V DC; Batterie: 1,5 V
Abmessungen	20 \emptyset x 268 mm
Gewicht	185 g ohne Batterie ca. 208 g mit Batterie
Hinweis:	(*1) 0 dB=1 V/Pa., bei 1 kHz (*2) 0 dB=20 μ Pa.

Mitgeliefertes Zubehör

Bedienungsanleitung	
Mikrofonkabel	
Mikrofonhalter	
Windschutz	
Mikrofonadapter	

Kompatible Produkte

XDCAM



PDW-F335K/2

Wandelfähiger XDCAM HD-Camcorder, der auf die neuesten Dual Layer Professional Discs aufzeichnet - für noch längere Aufzeichnungszeiten. Wird mit dem manuellem Canon Objektiv KH20x6.4

geliefert.



PDW-F335L

Wandelfähiger XDCAM HD-Camcorder, der auf die neuesten Dual Layer Professional Discs aufzeichnet - für noch längere Aufzeichnungszeiten. Wird ohne Objektiv geliefert.



PDW-F355L

Mit umfangreichen Funktionen ausgestatteter XDCAM HD-Camcorder, der auf die neuesten Dual Layer Professional Discs aufzeichnet - für noch längere Aufzeichnungszeiten. Wird ohne Objektiv geliefert.



PDW-F800

XDCAM-HD422 Camcorder



PMW-350K

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3"-Sensoren und 16-fachem HD-Zoomobjektiv



PMW-350L

Full-HD- & SD*-Schultercamcorder mit SxS-PRO-Festspeicheraufzeichnung, 2/3"-Sensoren



PMW-EX1

Ein kompakter Full-HD-Camcorder mit Flash-Speicher-Aufnahme für eine neue Ära in der HD-Technologie.



PMW-EX1R

Kompakter Full-HD-Camcorder mit SxS-PRO-Festspeicheraufzeichnung und 1/2"-Exmor-Sensoren

HDCAM und HDCAM SR



HDW-650P

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbkanal, HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglichkeit zwischen 50i-, 59,94i- und 25P-Scanning



HDW-790P

HD-Camcorder mit 2,2 Mio. Pixel pro Farbe, HDCAM-Aufzeichnung und Umschaltmöglichkeit zwischen 50i- und 59,94i-Scanning

HDV



HVR-Z1E

Kompakter 1/3"-3CCD-HDV-Camcorder

DXC-Serie**DXC-D55PH**

Professionelle digitale Videokamera In der Version 4:3 und der umschaltbaren Version 4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.

**DXC-D55WSPH**

Professionelle digitale Videokamera In der Version 4:3 und der umschaltbaren Version 4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.

**DXC-D55PK**

Professionelle digitale Videokamera In der Version 4:3 und der umschaltbaren Version 4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.

**DXC-D55WSPL**

Professionelle digitale Videokamera In der Version 4:3 und der umschaltbaren Version 4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.

**DXC-D55PL**

Professionelle digitale Videokamera In der Version 4:3 und der umschaltbaren Version 4:3/16:9. Mit optionalen Zubehörpaketen.